



Master-Tube PVC Water Cooling



Hydrolyse
resistent



spiralfrei



metallfrei

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Konstruktionsart: extrudierter Schlauch ohne Metallspirale
- Ausführung der Wandung: gefertigt aus einem Werkstoff mit dielektrischen Eigenschaften

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien / gute Beständigkeit gegenüber Öl / gute UV-Beständigkeit / gute Ozonbeständigkeit / weichmacherfrei / gute Beständigkeit gegenüber Fetten

Betriebstemperatur

- Temperaturbereich: -10 bis 60 °C

Lieferinformation

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

