

Master-Tube TPEE

TPC, thermoplastisches Polyester-Elastomere (Copolyester), hervorragende Kombination aus Zähigkeit, Steifigkeit und Flexibilität, extrem hohe Ermüdungsbeständigkeit, für höhere Temperaturen

spiralfrei

metallfrei

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Konstruktionsart: axial extrudierter Schlauch ohne Naht- und Schweißstellen
- Ausführung der Wandung: aus hochabriebfestem Werkstoff gefertigt

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: gute Beständigkeit gegenüber Öl, gute UV-Beständigkeit, halogenfrei, weichmacherfrei, gute Beständigkeit gegenüber Fetten, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LABS)
- mechanische Eigenschaften: Werkstoff ist unempfindlich gegenüber Spannungsrisskorrosion, schlagzäher Werkstoff mit hoher mechanischer Festigkeit
- physikalische Eigenschaften: gutes Dämpfungsverhalten
- Farbe: natur

Betriebstemperatur

- Temperaturbereich: -40 bis 120 °C

Lieferinformation

- Auslieferung, Art der Fertigung: Innendurchmesser: 2,0 - 11,0 mm, Außendurchmesser: 4,0 - 14,0 mm

Einsatzgebiete

- Einsatzgebiete: Automotive, Anlagen- & Maschinenbau, Robotik & Automatisierung, Industrie, Schüttgut & Bau, See & Bahnverkehr, Schüttgut, Fahrzeugbau, Metall & Werkzeugbau

Individualisierungsoptionen

- optionale Artikel Modifikation (auf Anfrage): andere Farben, Spiralisierte Ausführung, Formschlauch, Rollenware, Abschnittsware

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne telefonisch: **+49 3941 68 69-0**

Produktanfragen über: **https://www.schlauchtechnik.de/**

Firmensitz für Ihr Vertriebsgebiet

Novoplast Schlauchtechnik GmbH

In den Langen Stücken 6
38820 Halberstadt
Germany